

Périodicité M = Mois / A = Année	2M	3M	6M		1A	2A	3A	5A
<p><b>ENDUIT EXTERIEUR</b></p> <p>Utiliser un produit lavant et algicide pour éliminer salissures, traces de pollution, graisses, champignons, algues (prendre conseil préalablement auprès d'un distributeur de matériaux).</p>							✓	
<p><b>TOITURE</b></p> <p>Utiliser un produit lavant et algicide pour éliminer salissures, traces de pollution, graisses, champignons, algues (prendre conseil préalablement auprès d'un distributeur de matériaux).</p> <p>Nettoyer gouttières et chenaux.</p> <p>Ramonage du conduit de fumée par un professionnel et joindre une copie de facture à votre assurance.</p> <p>Vérifier l'état de la couverture par un examen détaillé lors d'un fort de vent ou de fortes chutes de neige.</p>					✓ ✓		✓	
<p><b>MENUISERIE</b></p> <p><b>Un entretien simple et régulier est important pour assurer un bon fonctionnement dans le temps.</b></p> <p>Utiliser de l'eau tiède savonneuse par un simple coup d'éponge et séchage par un tissu synthétique propre et doux (jamais de produit granuleux, chlorés ou abrasifs).</p> <p>Lubrifier les paumelles, les crémones, les serrures avec un silicone en spray.</p> <p>Nettoyer les joints d'étanchéité avec de l'eau savonneuse.</p> <p>Contrôler les orifices de drainages des dormants et si nécessaire nettoyer les rainures et déboucher les orifices.</p> <p>Dépoussiérer régulièrement les grilles de ventilation.</p>			✓		✓ ✓ ✓			✓

Périodicité M = Mois / A = Année	2M	3M	6M		1A	2A	3A	5A
<b>CHAUFFAGE</b>  Faire réviser la pompe à chaleur par un professionnel (contrat d'entretien) et préserver la garantie.  Purger les radiateurs.  Faire vidanger impérativement le plancher chauffant pour éviter le dépôt de boue dans le circuit.					✓			✓
<b>CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE</b>  Faire réviser Le chauffe-eau thermodynamique par un professionnel (contrat d'entretien) et préserver la garantie.  Contrôler régulièrement le tableau de bord de l'appareil.  Activer la soupape de sécurité du ballon.					✓			
<b>VENTILATION ET AERATION</b>  Vérifier la ventilation mécanique contrôlée (VMC).  Remplacer les piles bouches d'aération à détection de présence dans la cuisine, wc et salle de bain.  Nettoyer les bouches d'aération de la salle de bains, des wc, du cellier et de la cuisine.  Nettoyer les grilles d'entrée d'air des fenêtres et des coffres de volets roulants.  Vérifier les ventilations du vide sanitaire.					✓			
<b>ROBINETS ET SANITAIRES</b>  Vérifier les joints des différents éléments sanitaires (baignoire, lavabos, bac à douche, évier...).  Nettoyer les siphons et brise-jet.		✓						

<b>Périodicité</b> M = Mois / A = Année	2M	3M	6M		1A	2A	3A	5A
<b>ASSAINISSEMENT</b>								
<b>TOUT A L'EGOUT</b> ( <i>assainissement collectif</i> )								
Vérifier le siphon pour ne pas qu'il se forme une accumulation de graisse dans le cas d'un assainissement collectif.			✓					
<b>FOSSE TOUTES EAUX</b> ( <i>assainissement individuel</i> )							✓	
Vidanger par une entreprise agréée lorsque le volume de boues atteint 50 % du volume utile de la FTE.								
Nettoyer le bac à graisse à l'extérieur et le filtre pouzzolane qui se trouve dans la FTE.			✓					
Vérifier les écoulements entrées/sorties de la FTE			✓					
Vérifier le regard de répartition des eaux pour s'assurer de leur bonne répartition, enlever les dépôts si besoin.			✓					
Nettoyer le filtre bactérien de la FTE.			✓					
Nettoyer et curer le cas échéant les canalisations du réseau d'épandage.			✓					
<p><b><u>MISE EN GARDE</u></b></p> <p><b>Ne pas imperméabiliser les surfaces de traitement</b></p> <p><b>Ne pas cultiver ou planter des arbustes sur la surface</b></p> <p><b>Ne pas stocker des charges lourdes au-dessus de la filière</b></p>								
<b>EAUX PLUVIALES</b>								
Contrôler les regards et puisard d'évacuation des eaux de pluie.			✓					
Nettoyer les pièges à eau d'entrée de garage.			✓					